

- Stærk stabil og økologisk produceret plade til vægge, lofte og gulve. Bærer op til 30 kg i én skrue, uden brug af plug.
- MK godkendt som et ikke brandbart materiale, og opfylder således kravene til klasse A materiale og klasse 1 beklædning. Den brandhæmmende plade virker isolerende og er med til at skabe et godt indeklima.
- Pregrundede, hvilket minimerer kravene til efterbehandling.
- Kan monteres på træ, stål og direkte på murværk og beton. Bearbejdning af pladen foretages bedst med hård metalbelagte værktøjer.
- Ved brug af rundsavklinger opnås bedste resultat med forholdsvis få tænder.
- Ved montering på træ placeres klammerne med indbyrdes afstand på 200 mm.
- Ved montering af plade på plade fæstnes i rækker pr. 400 mm.
- Klammerne kan placeres indtil 10 mm fra kant uden risiko for udflækning eller afbrækning af hjørner.

## Montering Fermacell på træ, og Fermacell på Fermacell:

Opbygning	Klammetype	SNS45 klammepistol	TA551 klammepistol	SQS55 klammepistol
12,5 mm FC på 12,5 mm FC	N12LAB 22 mm klamme*	X	X	
10 mm FC på Træ	N15BAB 32 mm klamme	X	X	
12,5 mm FC på Træ	N17BAB 38 mm klamme	X	X	
15 mm FC på Træ	N19BAB 44 mm klamme	X	X	
10 mm FC på Træ (statisk)	N19BAB 44 mm klamme	X	X	
2x10 mm FC på Træ (statisk)	Q23BAB 57 mm klamme			X
12,5 mm FC på Træ (statisk)	N21BAB 50 mm klamme	X	X	
15 mm FC på Træ (statisk)	Q23BAB 57 mm klamme			X
18 mm FC på Træ (statisk)	Q23BAB 57 mm klamme			X
Fermacell på metalskinne	39J30MP 30 mm Fermacellskrue	Duraspin		

\* Benyttes også til Fermacell gulvelementer.

Klammepistoler: Ved hjælp af SENCO og MAX klammepistoler sikres let og hurtig montering.

SENCO klammepistol SNS45



MAX klammepistol TA551



DURASPIN DS200



DURASPIN DS205



Med et landsdækkende forhandlernet af SENCO, MAX og Duraspin produkter sikres hurtig service og vejledning. Ring for oplysning om nærmeste forhandler, hos OTTENSTEN A/S tlf.: 8738 0800