

James Hardie Denmark

filial af
James Hardie Europe GmbH

Produktoversigt



Indhold

fermacell® Fibergips

- Fibergips retkant 6
- Fibergips m. spartelkant på 2 sider 8
- Fibergips m. spartelkant på 4 sider 9
- Varmvægsprodukter 10
- Firepanel A1 retkant 12
- Tilbehør til fibergips 13
- Originalt værktøj 17

fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H₂O 18
- Powerpanel HD 19
- Tilbehør til vådrum med
Powerpanel H₂O 20
- Tilbehør til facader med
Powerpanel H₂O 22
- Tilbehør til
Powerpanel H₂O gulvelementer 24
- Tilbehør til facader med
Powerpanel HD 26

fermacell® Gulvelementer

- Gulvelement plader 28
- Tilbehør til gulvelementer 29

fermacell® ACOUSTIC

- ACOUSTIC plader 31
- Tilbehør til ACOUSTIC 31

fermacell™ Stålsystem

- Stolper 32
- Top- & bundskinner 34
- Top- teleskopprofiler 36
- Forstærkningsstolper 38
- Tilbehør til stålsystem 40

James Hardie®

facadebeklædning

- HardieWindbreaker™ board 42
- HardiePlank® facadebrædder 44
- HardiePanel® facadeplader 45
- Lister og profiler til James Hardie®
facadebeklædning 46
- Tilbehør til James Hardie®
facadebeklædning 50

Aestuver® Brandbeskyttelse

- Brandbeskyttelsesplader 56
- Tilbehør til Brandbeskyttelsesplader 57

Logistik & service 58

HUSK at du kan bestille varer direkte på:
order-dk@jameshardie.com

**Jesper Hove Donbæk**

Salgskonsulent
Midt- & Nordjylland

Mobil +45 3070 3009
 jesper.hove@jameshardie.com

**Christian Rosensten**

Salgskonsulent
Midt-, Sønderjylland & Fyn

Mobil +45 4029 9009
 christian.rosensten@jameshardie.com

**Anders Brunsgaard Sjöblom**

Salgskonsulent
Sjælland & Øerne

Mobil +45 4020 6691
 Anders.sjoebloom@jameshardie.com

**Per Mosegaard**

Salgskonsulent
Storkøbenhavn & Nordsjælland

Mobil +45 3037 0606
 per.mosegaard@jameshardie.com

**Carsten Laugesen**

Projektrådgiver (Arkitekter & Ingeniører)
Sjælland (inkl. Storkøbenhavn) & Øerne

Mobil +45 2047 2047
 carsten.laugesen@jameshardie.com

**Hans Kjoller**

Projektrådgiver (Arkitekter & Ingeniører)
Sønderjylland, Fyn & Sjælland

Mobil +45 4020 2096
 hans.kjoller@jameshardie.com

**Peder Hauch**

Projektrådgiver (Arkitekter & Ingeniører)
Midt- & Nordjylland

Mobil +45 2445 2047
 peder.hauch@jameshardie.com

**Thomas Åberg**

Projektrådgiver, OEM/Industri
Sverige/Danmark

SE Mobil +46 735 179 969
 DK Mobil +45 3060 0591
 thomas.aberg@jameshardie.com

**Stan Petersen**

Salgschef

Mobil +45 3060 0453
 stan.petersen@jameshardie.com

**Jens Engbo Norddal**

Country Manager Scandinavia

Mobil +45 4020 9009
 jens.norddal@jameshardie.com

James Hardie Denmark

Telefon +45 39 69 89 07

Bestillinger

order-dk@jameshardie.com

Teknik

teknik-dk@jameshardie.com

Stærke brands



En rigtig væg - stabil og robust

Fremragende brand-
og lydisolering.

Kun ét enkelt lag.
20 års brudgaranti.



Vedvarende skønhed

Naturlige cedertræmønstre.
Minimalt vedligehold.
Stort farveudvalg.
Let at arbejde med.



Eksperternes brandsikring

Uorganisk og dermed mod-
standsdygtig over for vind
og vejr.

Fås i forskellige tykkelser,
og derved kan man brand-
sikre i bare ét lag.





fermacell® Fibergips retkant

Skrue- og slagfast fibergipsplade.

Til indendørs brug, til vådrum og som vindgips.

Tilbehør findes fra s.13

Handy plader

De praktiske små formater gør opsætningen nem og kan sagtens varetages af én person.

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle			Pr. plade
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m²	kg	kg
10	1200	900	70042	5979745	75	81	932	12,4
12,5	1200	900	71042	5979746	60	64,8	954	15,5
15	1200	900	72042	5238604	50	54	955	18,6
18	1200	900	73042	1538770	40	43,2	930	22,4

Storformat

For maksimal effektivitet anbefaler vi brugen af storformatplader.

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle			Pr. plade
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m²	kg	kg
10	2500	1200	70023	5238595	60	180	2070	34,5
	2500	600	71037	1960575	48	72	1095	21,6
	2400	900	71043	5189617	60	129,6	1944	31,1
12,5	2500	900	71100	1960580	30	67,5	1033	32,3
	2500	1200	71023	5979747	48	144	2123	43,1
	2700	1200	71039	5979748	48	155,55	2290	46,6
	3000	1200	71026	5979749	40	144	2046	51,8
	2500	900	72099	5013968	40	90	1620	38,8
15	2500	1200	72023	5979750	40	120	2123	51,8
	3000	1200	72026	5185323	35	126	2268	62,1
18	2500	1200	73023	5979751	32	96	2039	62,1

Specialmål retkant

Vi tilbyder plader på specialmål i retkant ved bestilling af min. 350 m².
Leveringstid efter forespørgsel.



Format i mm		Ændring		Artikel-nummer	Vægt i kg pr. m²
Tykkelse	Længde	Bredde			
10	1 000 - 3 000	900; 1 200	Længde	70000	11,5
	2 400 / 2 500 / 2 700 / 3 000	500 - 600	Bredde		11,5
	1 000 - 3 000	500 - 600	Længde & bredde		11,5
	1 000 - 3 000	601 - 1 199*	Special		11,5
12,5	1 000 - 3 000	900; 1 200	Længde	71000	14,5
	2 400 / 2 500 / 2 700 / 3 000	500 - 600	Bredde		14,5
	1 000 - 3 000	500 - 600	Længde & bredde		14,5
	1 000 - 3 000	601 - 1 199*	Special		14,5
15	1 000 - 3 000	900; 1 200	Længde	72000	17,5
	2 400 / 2 500 / 2 700 / 3 000	500 - 600	Bredde		17,5
	1 000 - 3 000	500 - 600	Længde & bredde		17,5
	1 000 - 3 000	601 - 1 199*	Special		17,5
18	1 000 - 3 000	900; 1 200	Længde	73000	21,0
	2 400 / 2 500 / 2 700 / 3 000	500 - 600	Bredde		21,0
	1 000 - 3 000	500 - 600	Længde & bredde		21,0
	1 000 - 3 000	601 - 1 199*	Special		21,0

* ekskl. 900

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

AESTUVER®
BRANDBESKYTTELSE

JAMES HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

LOGISTIK &
SERVICE



fermacell® Fibergips m. spartelkant på 2 sider

Skrue - og slagfast fibergipsplade.
Til indendørs brug og til vådrum.

Tilbehør findes fra s.13

Storformat

For maksimal effektivitet anbefaler vi brugen af storformatplader.

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m ²	kg	kg
12,5	2500	600	71346	1960590	48	72	1095	21,1
	2500	900	71344	1960591	30	67,5	2033	31,7
15	2500	900	72340	1306074	40	90	1620	38,2

Specialmål Spartelkant på 2 sider

Vi tilbyder specialmål med 2 sided spartelkant ved bestilling af min. 350 m².

Leveringstid efter forespørgsel.



Format i mm			Ændring	Artikel-
Tykkelse	Længde	Bredde		nummer
12,5	1 000 - 3 000	900	Længde	71300
15	1 000 - 3 000	900	Længde	72300



fermacell® Fibergips m. spartelkant på 4 sider

Skrue - og slagfast fibergipsplade.
Til indendørs brug og til vådrum.

Tilbehør findes fra s.13

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

AESTUVER®
BRANDBESKYTTELSE

JAMES HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

LOGISTIK &
SERVICE

Handyplader

De praktiske små formater gør opsætningen nem og kan sagtens varetages af én person.

Format i mm			Artikel- nummer	DB nummer	Pr. palle			Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m²	kg	kg	
10	1200	900	70342	1361547	60	64,8	745,2	11,9	
12,5	1200	900	71342	5189834	60	64,8	954	15,0	
15	1200	900	72342	1347052	50	54	955	18,1	

Storformat

For maksimal effektivitet anbefaler vi brugen af storformatplader.

Format i mm			Artikel- nummer	DB nummer	Pr. palle			Vægt i kg	
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m²	kg	pr. plade	
12,5	2500	900	71341	5189836	60	135	1983	31,5	



fermacell® Varmvægssplade 40 mm

Højisolerende plader bestående af InotanPUR® (Lambda-værdi 0,023) og 10 mm fermacell Fibergips med 2 spartelkanter. Til indvendig efterisolering af kolde ydervægge.

Tilbehør findes fra s.13

Storformat

40 mm heraf 30 mm InotanPUR® skum

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		kg	Pr. plade kg
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m²		
40	2500	600	77152	1695375	28	42	557	19



fermacell® Varmvægslægte 30 mm

Højisolerende lægte bestående af InotanPUR® (Lambda-værdi 0,023) og 10 mm krydsfiner. Til montage af varmvægssplader

Storformat

30 mm heraf 20 mm InotanPUR® skum

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		Pr. lægte kg
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	kg	
30	2500	50	77150	1695376	396	320	0,745



fermacell® Varmvægsplade 70 mm

Højisolerende plader bestående af InotanPUR® (Lambda-værdi 0,023) og 10 mm fermacell Fibergips med 2 spartelkanter. Til indvendig efterisolering af kolde ydervægge.

Tilbehør findes fra s.13

Storformat

70 mm heraf 60 mm InotanPUR® skum

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m²	kg	kg
70	2500	600	77153	1695377	16	24	345	20



fermacell® Varmvægslægte 60 mm

Højisolerende lægte bestående af InotanPUR® (Lambda-værdi 0,023) og 10 mm krydsfiner. Til montage af varmvægsplader

Storformat

60 mm heraf 50 mm InotanPUR® skum

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		Pr. lægte
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	kg	kg
60	2500	50	77151	1695378	198	196	0,865



fermacell® Firepanel A1 retkant

Skrue- og slagfast fibergips brandbeskyttelsesplade. Giver en ekstraordinær brandbeskyttelse. Velegnet til skillevægge og stålkonstruktioner.

Tilbehør findes fra s.13

Storformat

For maksimal effektivitet anbefaler vi brugen af storformatplader.

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m ²	kg	kg
12,5	2500	1200	71423	1693293	48	144,0	2212	45,4
15	2500	1200	72423	1693294	40	120	2212	54,54



Tilbehør til fermacell® Fibergips

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

Fugespartel. Til spartling af pladesamlinger · også i vådrum

	5 kg	Leveres i papir- poser á 5 kg / 20 kg		79001	5979752	Ca. 200 gr/m² ved handyplader retkant. Ca. 100 gr/m² ved store plader retkant. Ca. 300 gr/m² ved store plader spartelkant. Ca. 400 gr/m² ved handyplader spartelkant.	1 pose
	20 kg			79003	5209030		1 palle (144 poser)
							1 sæk
							1 palle (48 sække)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

SK Spartel. Til spartelkantsamlinger · IKKE i vådrum

	15 kg	Leveres i spande á 15 kg.	79307	1608394	Ca. 0,54 kg/lbm pladesamling Ca. 1,0 kg/m² ved Handyplader	1 pose
						1 palle (44 spande)

Længde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

Papirarmeringsbånd. Til armering af plader med spartelkant

	75 m	53 mm bred. Rulle á 75 m.	79018	5209032	Ved handyplader - 1,94 m/m². Ved store plader - 1,11 m/m².	1 rulle
						1 karton (20 ruller)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

Finspartel. Til finishspartling af fibergips på vægge og lofter

	3 l	Leveres i spande á 3,6 kg / 12 kg. 	79007	5268356	Ca. 200 gr/m² ved fuldspartling.	1 spand
						1 palle (96 spande)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

Sprøjtespartel. Til finishspartling af fibergips på vægge og lofter

	10 l	Spand á 10 l.	79308	1361807	1 l/m² ved 1 mm lagtykkelse	1 spand
--	------	---------------	-------	---------	-----------------------------	---------



Tilbehør til fermacell® Fibergips

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

Klæbemørtel. Til oplæbning af fibergips på tunge/massive vægge

	20 kg	Leveres i sække á 20 kg.	79043	5979755	Ca. 3 - 4 kg /m².	1 sæk
						1 palle (48 sække)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

Klæbefuge. Til klæbning af retkantede plader

	310 ml	1 patron á 310 ml. 	79223	5979762	Ca. 20 ml. pr. lbm. Fuge. Ca. 15 m. pr. patron.	1 stk.
						1 karton (25 stk.)
						1 palle (1 200 stk.)

Klæbefuge. Til klæbning af retkantede plader

	580 ml	1 foliepose á 580 ml. 	79029	5979763	Ca. 20 ml. pr. lbm. Fuge. Ca. 29 m. pr. pose.	1 stk.
						1 karton (20 stk.)
						1 palle (600 stk.)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

Klæbefuge greenline. En arbejdsmiljøvenlig klæbefuge

	310 ml	1 patron á 310 ml. 	79224	1324077	Ca. 20 ml. pr. lbm. Fuge. Ca. 15 m. pr. patron.	1 stk.
						1 karton (25 stk.)
						1 palle (1 200 stk.)

Klæbefuge greenline. En arbejdsmiljøvenlig klæbefuge

	580 ml	1 foliepose á 580 ml. 	79222	1721263	Ca. 20 ml. pr. lbm. Fuge. Ca. 29 m. pr. pose.	1 stk.
						1 karton (20 stk.)
						1 palle (640 stk.)

Længde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

Gazebånd. Til forstærkning af pladesamlinger, ved tyndpuds indendørs

	50 m	70 mm bred. Ruller á 50 m.	79026	597976	Ved handyplader - 1,94 m/m². Ved store plader - 1,11 m/m².	1 rulle
--	-------------	-------------------------------	-------	--------	---	---------



Tilbehør til
fermacell® Fibergips

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed	
DUO Klæber. To-komponent lim til klæbning af pladesamlinger større end 1 mm						
	900 gr	Reperationsklæber	79301	1953652	Ca. 110 gr/lbm fuge	1 stk.
						1 karton (10 stk.)

Længde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Brug	Enhed	
DUO blandespids						
	1 stk.	DUO blandespids Klæber	79302	1953653	–	1 stk.
						1 karton (15 stk.)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Brug	Enhed	
DUO Håndtrykpistol						
	1 stk.	Håndtrykpistol til DOU Klæber	79303	1953654	–	1 stk.

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

AESTUVER®
BRANDBESKYTTELSE

JAMES HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

LOGISTIK &
SERVICE



Fastgørelse til fermacell® Fibergips

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Skruer 3,9×30 mm. Montage af 10, 12,5 og 15 mm på stål · samt 10 og 12,5 mm på træ

	250 stk. + Bit	Pakker á 250 stk. inkl. 1 stk. krydskærvbit.	79021	5979760	Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
						1 karton (40 pakker)
	1000 stk.	Pakker á 1000 stk. inkl. 1 stk. krydskærvbit.	79011	5979758		1 pakke
						1 karton (10 pakker)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Skruer 3,9×30 mm på bånd. Montage af 10, 12,5 og 15 mm på stål · samt 10 og 12,5 mm på træ

	1000 stk.	Pakker á 1000 stk.	79049	1258585	Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
						1 karton (10 pakker)

Skruer 3,9×40 mm på bånd. Montage af 1×15 mm på træ · 1×18 mm, 2×10 mm, 3×10 mm, 2×12,5 mm og 2×15 mm på træ og stål

	1000 stk.	Pakker á 1000 stk.	79235	1693297	Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
						1 karton (10 pakker)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Skruer 3,9×40 mm. Montage af 1×15 mm på træ · 1×18 mm, 2×10 mm, 3×10 mm, 2×12,5 mm og 2×15 mm på træ og stål

	1000 stk.	Pakker á 1000 stk.	79047	1292961	Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
						1 karton (10 pakker)

Skruer 3,9×55 mm. Montage af 4×10 mm, 2×15 mm og 2×18 mm på træ og stål

	1000 stk.	Pakker á 1000 stk.	79053	1258455	Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
						1 karton (8 pakker)

Skruer 3,5×30 mm med borespids. Til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm ståltykkelse

	1000 stk.	Pakker á 1000 stk.	79052	5979761	Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Simpson Strongtie skruer 3,8×32 mm, Dobb. Gevind. Til firkant-bit

	2500 stk.	Pakker á 2500 stk.	293001	1606955	Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke



**Originalt
fermacell™ værktøj**

[illegible]

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Brug	Enhed
Spartel					
	1 stk.	Bredspartel 250 mm.	79030	5979767	1 stk.
					1 karton (15 stk.)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Brug	Enhed
Limskraber					
	40 mm	1 250 × 100 × 40 mm.	79017	5209031	Til effektiv fjernelse af overskydende fermacell klæbefuge.
					1 stk.

Ekstra blade til limskraber						
	3 stk.	Ekstra blade til limskraber. Pakker á 3 stk.	79016	1444894	Til effektiv fjernelse af overskydende fermacell klæbefuge.	1 pakke (3 stk.)



fermacell® Powerpanel H₂O

Cementbaseret uorganisk plade.
Til ventilerede facader og vådrum.

Tilbehør findes fra s.20

Handy plader

De praktiske små formater gør opsætningen nem og kan sagtens varetages af én person.

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle			Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m ²	kg	kg	
12,5	1200	900	75061	1602593	50	54	675	13,5	

Storformat

For maksimal effektivitet anbefaler vi brugen af storformatplader.

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle			Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m ²	kg	kg	
12,5	2600	1200	75054	5241710	30	93,6	1170	39	
	3010	1200	75055	5241711	30	108	1355	45	

Gulvelement

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle			Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m ²	kg	kg	
25	1250	500	75070	5241716	60	37,5	963	15,6	



fermacell® Powerpanel HD

Cementbaseret diffusionsåben uorganisk plade. Til facader.

Tilbehør findes fra s.26

Storformat

For maksimal effektivitet anbefaler vi brugen af storformatplader.

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m ²	kg	kg
15	2 600	1 200	75033	5013972	30	93,6	1 404	46,8
	3 000	1 200	75034	5013973	30	108	1 620	54



Tilbehør til vådrum med fermacell® Powerpanel H₂O

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Powerpanel H₂O skruer 3,9 × 35 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 1 lag Powerpanel på træ og stålprofiler

	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79120	5241713	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
---	----------	-------------------	-------	---------	---	---------

Powerpanel H₂O skruer 3,9 × 40 mm med borespids, rusbeskyttet C4. Til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm

	250 stk.	Pakker á 250 stk.	79121	5349294	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
---	----------	-------------------	-------	---------	---	---------

Powerpanel H₂O skruer 3,9 × 50 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 2 lag Powerpanel på træ og stålprofiler

	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79122	5349295	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
---	----------	-------------------	-------	---------	---	---------

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Klæbefuge. Til klæbning af rektantede plader

	310 ml	1 patron á 310 ml. 	79223	5979762	Ca. 20 ml. pr. lbm. Fuge. Ca. 15 m. pr. patron.	1 stk. 1 karton (25 stk.) 1 palle (1200 stk.)
---	--------	---	-------	---------	--	---

Klæbefuge. Til klæbning af rektantede plader


	580 ml	1 foliepose á 580 ml. 	79029	5979763	Ca. 20 ml. pr. lbm. Fuge. Ca. 29 m. pr. pose.	1 stk. 1 karton (20 stk.) 1 palle (600 stk.)
---	--------	--	-------	---------	--	--

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Klæbefuge greenline. En arbejdsmiljøvenlig klæbefuge

	310 ml	1 patron á 310 ml. 	79224	1324077	Ca. 20 ml. pr. lbm. Fuge. Ca. 15 m. pr. patron.	1 stk. 1 karton (25 stk.) 1 palle (1200 stk.)
---	--------	---	-------	---------	--	---

Klæbefuge greenline. En arbejdsmiljøvenlig klæbefuge

	580 ml	1 foliepose á 580 ml. 	79222	1721263	Ca. 20 ml. pr. lbm. Fuge. Ca. 29 m. pr. pose.	1 stk. 1 karton (20 stk.) 1 palle (640 stk.)
---	--------	--	-------	---------	--	--



Tilbehør til vådrum med fermacell® Powerpanel H₂O

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Powerpanel Cement-finish. Cementbaseret spartelmasse til fuldspartling

	10 kg	Leveres i sække á 10 kg / 20 kg	79074	5241714	Ca. 1,2 kg./m² pr. mm lagtykkelse. Grå.	1 sæk
	20 kg		79075	5241715		1 palle (100 sække)
						1 sæk
						1 palle (50 sække)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Powerpanel Finspartel- Færdigrørt spartelmasse til finishspartling af powerpanel H₂O pladerne og fibergips spartelkanter i vådrum.

	10 l	10 l. spand. Kan bruges til vådrum.	79090	1361811	Ca. 1 l. pr. m ² . lagtykkelse 1 mm. Grå.	1 spand
						1 palle (44 spande)



Tilbehør til facader med fermacell® Powerpanel H₂O

Tilbehør til pudssystem

Længde/ Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
-------------------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Armeringsbånd H₂O. Monteres over alle pladesamlinger på Powerpanel H₂O

	50 m	Rulle á 10 cm x 50 m.	79128	1855542	Ved små plader ca. 4 m. pr. m ² Ved store plader ca. 2 m. pr. m ² .	1 rulle
						1 karton (4 ruller)

Armeringsklæber. Påføres over armeringsbånd og befæstigelsesmidler

	2,5 l	Spande á 2,5 l. Vægt pr. spand 3,15 kg	79056	5013978	Ca. 1 spand armeringsklæber til 1 rulle armeringsbånd.	1 spand
						1 palle (108 spande)

Lettmørtel. Facadepuds på Powerpanel


	20 kg	Sække á 20 kg.	78020	5013975	Ca. 3 m ² /sæk ved 10 mm samlet lagtykkelse.	1 sæk
						1 palle (35 sække)

Armeringsnet. Til lettørtel


	50 m	1 x 50 m. Rulle á 50 m ² . Vægt pr. rulle 8 kg.	79065	5013976	Rækker til ca. 45 m ² ved 10 cm overlæg i samlinger	1 rulle
						1 palle (30 ruller)

Længde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Vægt pr. meter	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	----------------	-------

Facadesokkelprofil. Til Powerpanel H₂O · til afslutning ved sokkel

	2500 mm	Længde 2500 mm. Vægt pr. bundt 12,5 kg.	79579	1837223	0,25 kg	1 stk.
						1 bundt (20 stk.)

Hjørneprofil. PVC med net til udvendige hjørner pudset med lettørtel

	2500 mm	Længde 2500 mm. Vægt pr. bundt 31,5 kg.	79598	1361830	0,25 kg	1 stk.
						1 bundt (50 stk.)



Fastgørelse til facader med
fermacell® Powerpanel H2O

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed	
Powerpanel skruer 3,9×35 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 1 lag Powerpanel på træ og stålprofiler						
	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79120	5241713	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
Powerpanel skruer 3,9×40 mm med borespids, rusbeskyttet C4. Til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm						
	250 stk.	Pakker á 250 stk.	79121	5349294	Ca. 19 stk.r. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
Powerpanel skruer 3,9×50 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 2 lag Powerpanel på træ og stålprofiler						
	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79122	5349295	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

JAMES HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

AESTUVER®
BRANDBESKYTTELSE

LOGISTIK &
SERVICE



Tilbehør til fermacell® Powerpanel H₂O gulvelementer

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Gulvelementlim. Til limning af falsen på gulvelementer

	1 kg	Flakse á 1 kg. 	79022	5979788	Ca. 40-50 g/m ² 1 flaske rækker til ca. 25 m ² . Ved tredje lag; 130-150 g/m ² - ca. 7 m ² pr. flaske.	1 flaske
						1 karton (18 flasker)

Gulvelementlim greenline. Til limning af falsen på gulvelementer

	1 kg	Flakse á 1 kg. 	79225	1324335	Ca. 80-100 g/m ² 1 flaske rækker til ca. 12 m ² . Ved tredje lag; 350-400 g/m ² - ca. 2,5 m ² pr. flaske.	1 flaske
						1 karton (18 flasker)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------


Skrue 3,5 × 23 mm. Til montage af Powerpanel H₂O gulvelement

	500 stk. + Bit	Pakke á 500 stk. Inkl. 1 krydskærubit.	79130	5241717	20 stk.pr m ² .	1 pakke
---	-------------------	---	-------	---------	----------------------------	---------

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Niveaumørtel. Til udligning af store niveauforskelle

	80 l	Sække á 80 l. (20 kg)	78010	5209037	Ca. 10 l. pr. m ² i lag af 10 mm. Opbygningshøjde 30 - 2000 mm. ca. 350 kg/m ³	1 sæk
						1 palle (15 sække)



Tilbehør til
fermacell® Powerpanel H₂O
gulvelementer

Størrelse	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Brug	Enhed
Gulvafløbselement					
	500 mm	500×500×35 mm.	75077	5349296	Til bryggers og boligens bad.
	1 000 mm	1 000×1 000×35 mm.	75078	5349304	1 stk.
	1 200 mm	1 200×1 200×35 mm.	75079	5349309	
					Til boligens bruser.

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Brug	Enhed
Universalgrunder					
	5 kg	Plastikdunk á 5 kg	79167	1361820	Til forbehandling af sugende underlag
					1 stk.
					1 palle (90 stk.)

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

JAMES HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

AESTUVER®
BRANDBESKYTTELSE

LOGISTIK &
SERVICE



Tilbehør til facader med fermacell® Powerpanel HD

Tilbehør til pudssystem

	Længde/ Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Armeringsbånd HD. Monteres over alle pladesamlinger på Powerpanel HD						
	50 m	Rulle á 12 cm x 50 m	79050	5013977	1 m pr. løbende meter pladesamling	1 rulle 1 karton (4 ruller)
Armeringsklæber. Påføres over armeringsbånd og befæstigelsesmidler						
	2,5 l	Spande á 2,5 l. Vægt pr. spand 3,15 kg	79056	5013978	Ca. 1 spand armeringsklæber til 1 rulle armeringsbånd.	1 spand 1 palle (108 spande)
Letmørtel. Facadepuds på Powerpanel HD						
	20 kg	Sække á 20 kg.	78020	5013975	Ca. 3 m²/sæk ved 10 mm samlet lagtykkelse.	1 sæk 1 palle (35 sække)
Armeringsnet. Til letmørtel HD						
	50 m	1 x 50 m. Rulle á 50 m². Vægt pr. rulle 8 kg.	79065	5013976	Rækker til ca. 45 m² ved 10 cm overlæg i samlinger	1 rulle 1 palle (30 ruller)



Tilbehør til facader med fermacell® Powerpanel HD

Længde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Vægt pr. meter	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	----------------	-------

Hjørneprofil. PVC med net til udvendige hjørner pudset med letmørtel

	2500 mm	Længde 2500 mm. Vægt pr. bundt 31,5 kg.	79598	1361830	0,25 kg	1 stk.
						1 bundt (50 stk.)

Facadesokkelprofil. Til Powerpanel HD - til afslutning ved sokkel

	2500 mm	Længde 2500 mm. Vægt pr. bundt 12,5 kg.	79054	5013979	0,25 kg	1 stk.
						1 bundt (20 stk.)

Dilationsfugeprofil. 2-delt profilsystem - til bevægelsesfuger mellem etager ved pudsløsning med Powerpanel HD

	2500 mm	Længde 2500 mm. Vægt pr. bundt 6,25 kg.	79055	5013980	0,25 kg	1 stk.
						1 bundt (10 stk.)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Powerpanel skruer 3,9 × 35 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 1 lag Powerpanel på træ og stålprofiler

	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79120	5241713	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
--	----------	-------------------	-------	---------	---	---------

Powerpanel skruer 3,9 × 40 mm med borespids, rustbeskyttet C4. Til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm

	250 stk.	Pakker á 250 stk.	79121	5349294	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
--	----------	-------------------	-------	---------	---	---------

Powerpanel skruer 3,9 × 50 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 2 lag Powerpanel på træ og stålprofiler

	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79122	5349295	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
--	----------	-------------------	-------	---------	---	---------



fermacell® Gulvelement

Tørt undergulv til udlægning på plant underlag.

Tilbehør findes fra næste side

Gennemtænkt kompletsystem

Let håndterbare elementer, hurtig arbejdsproces og kan straks betrædes og belægges.

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m²	kg	kg
20 *	1500	500	76101	5979770	74	55,5	1305	13,5
25 **	1500	500	76141	5979771	60	45	1324	21,6

* Kan IKKE anvendes ved klinker kombineret med gulvvarme.

** Kan anvendes ved vandbaseret gulvvarme og/eller fliser/klinker.



fermacell® Gulvelement (TF)

Tørt undergulv til udlægning på plant underlag - med trinlyddæmpende træfiberplade.

Gennemtænkt kompletsystem

Let håndterbare elementer, hurtig arbejdsproces og kan straks betrædes og belægges.

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m²	kg	kg
30*	1500	500	76045	5979776	60	45	1175	19,1

* Heraf 10 mm træfiberplade - især til trinlyddæmpning af træbjælkelag. Produktet er IKKE egnet i forbindelse med gulvvarme.



Tilbehør til fermacell® Gulvelementer

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Fugespartel. Til spartling af pladesamlinger - også i vådrum					
 5 kg 20 kg	Leveres i papir- poser á 5 kg / 20 kg 	79001	5979752	Ca. 200 gr/m ² ved handyplader retkant. Ca. 100 gr/m ² ved store plader retkant. Ca. 300 gr/m ² ved store plader spartelkant. Ca. 400 gr/m ² ved handyplader spartelkant.	1 pose
					1 palle (144 poser)
		79003	5209030		1 sæk
					1 palle (48 sække)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Skruer 3,9×19 mm. Til montage af 20 mm fibergips gulvelementer					
 250 stk. + Bit	Pakker á 250 stk. Inkl. 1 stk. krydskærvbit.	79020	5979785	Ca. 15 stk.pr. m ² .	1 pakke
	Pakker á 1000 stk. Inkl. 1 stk. krydskærvbit.	79010	5979784		

Skruer 3,9×22 mm. Til montage af fibergips gulvelementer fra 25 mm

 250 stk. + Bit	Pakker á 250 stk. Inkl. 1 stk. krydskærvbit.	79024	5979787	Ca. 15 stk.pr. m ² .	1 pakke
	Pakker á 1000 stk. Inkl. 1 stk. krydskærvbit.	79013	5979786		

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

Gulvelementlim. Til limning af falsen på gulvelementer


 1 kg	Flakse á 1 kg. 	79022	5979788	Ca. 40-50 g/m ² 1 flaske rækker til ca. 25 m ² . Ved tredje lag; 130-150 g/m ² - ca. 7 m ² pr. flaske.	1 flaske
					1 karton (18 flasker)

Gulvelementlim greenline. Til limning af falsen på gulvelementer

 1 kg	Flakse á 1 kg. 	79225	1324335	Ca. 80-100 g/m ² 1 flaske rækker til ca. 12 m ² . Ved tredje lag; 350-400 g/m ² - ca. 2,5 m ² pr. flaske.	1 flaske
					1 karton (18 flasker)

Tykkelse	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Påmindelse	Enhed
----------	----------------	----------------	-----------	------------	-------

Bikubeunderlag

	30 mm	1500×1000×30 mm	79036	5979792	1 stk.
					1 palle (45 m ²)
	60 mm	1500×1000×60 mm	79038	5979793	1 stk.
				Skal fyldes med bikubegranulat	1 palle (22,5 m ²)



Tilbehør til fermacell® Gulvelementer

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Bikubegranulat. Må **KUN** anvendes sammen med bikubeunderlag

	22,5 kg	Korn 1 - 4 mm. Sække á 15 l.	78013	5979791	Ca. 2 sække pr. m² i lag på 30 mm. Ca. 4 sække pr. m² i lag på 60 mm.	1 pose
						1 palle (48 poser)

Højde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Påmindelse	Enhed
-------	----------------	--------------------	--------------	------------	-------

Kantisolering. Til trinlydsadskillelse fra vægge

	50 mm	50 x 1 000 mm. 60 m. pr. pakke.	79079	5013983	Smeltepunkt > = 1000 °C	1 pakke
---	--------------	------------------------------------	-------	---------	-------------------------	---------

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Niveaugranulat. Til afretning under gulvelementer

	50 l	Korn 0,2-4 mm Opbygningshøjde 10 - 100 mm. Sække á 50 l. på 18,5 kg.	78011	5979790	Ca. 10 l. pr. m² i lage på 10 mm.	1 sæk
						1 palle (30 sække)

Niveaumørtel .Til udligning af store niveauforskelle

	80 l	Opbygningshøjde 30 - 2 000 mm. ca. 350 kg/m³ Sække á 80 l. på 20 kg.	78010	5209037	Ca. 10 l. pr. m² i lage på 10 mm.	1 sæk
						1 palle (15 sække)

Længde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Påmindelse	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	------------	-------

Granulatfilt

	50 m	Ruller á 1,50 x 50 m. 75 m² pr. rulle. 40 ruller pr. palle	79046	5209038	Forhindre nedrysning af niveaugranulat	1 rulle
---	-------------	--	-------	---------	--	---------

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Brug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	------	-------

Retteskinnesæt

	1 sæt	6 dele, 4 grundskinner: 2 x 250 cm. 2 x 125 cm. 2 retteskinner: 1 x fast mål 250 cm. 1 x variabel fra 77 cm - 120 cm	79027	5979789	Til afretning af niveaugranulat og niveaumørtel	1 sæt
---	--------------	--	-------	---------	--	-------



fermacell® ACOUSTIC

Lydabsorberende akustiske loftpaneler i et unikt design baseret på fermacell Fibergips.

Tilbehør findes her under

	Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle		Vægt i kg	
	Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m²	kg	pr. plade
Big board barcode									
	25	2 100	900	71754	1899173	30	56,7	775	13
Big board gradient									
	25	2 100	900	71753	1899178	30	56,7	775	13
Big board repeat									
	25	2 100	900	71756	1953165	30	56,7	890	15
Big board blank									
	25	2 100	900	71755	1899179	30	56,7	890	15

Tilbehør til fermacell® ACOUSTIC

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

Skruer 3,9×40 mm. Montage af 1×15 mm på træ · 1×18 mm, 2×10 mm, 3×10 mm, 2×12,5 mm og 2×15 mm på træ og stål

	1 000 stk.	Pakker á 1 000 stk.	79047	1292961	Ca. 13-18 stk.pr. m² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
						1 karton (10 pakker)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

SK Spartel. Til spartelkantsamlinger · **IKKE** i vådrum

	15 kg	Leveres i spande á 15 kg.	79307	1608394	Ca. 0,54 kg/lbm pladesamling Ca. 1,0 kg/m² ved Handyplader	1 pose
						1 palle (44 spande)

Længde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

Papirarmeringsbånd. Til armering af plader med spartelkant

	75 m	53 mm bred. Rulle á 75 m.	79018	5209032	Ved handyplader - 1,94 m/m². Ved store plader - 1,11 m/m².	1 rulle
						1 karton (20 ruller)



fermacell™ Stolper

fermacell Stålprofiler er bredere i begge flanger end de gængse stålprofiler.

Tilbehør findes fra side 39

Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil CW 50 - Stolpe						
	2 600 mm	CW 50 - 2 600	79551	1416614	0,6×48,8×49×47 mm	0,71
	3 000 mm	CW 50 - 3 000	79552	1416620		
	3 500 mm	CW 50 - 3 500	79553	1416621		
	4 000 mm	CW 50 - 4 000	79563	1526354		
	max 8 000 mm	CW 50 - specialmål	291028*			
						1 bundt (8 stk.)
						Stort bundt (128 stk.)
Profil CW 75 - Stolpe						
	2 600 mm	CW 75 - 2 600	79554	1416622	0,6×73,8×49×47 mm	0,82
	3 000 mm	CW 75 - 3 000	79555	1416624		
	3 500 mm	CW 75 - 3 500	79556	1416625		
	4 000 mm	CW 75 - 4 000	79564	1522020		
	5 000 mm	CW 75 - 5 000	79566	1638968		
	6 000 mm	CW 75 - 6 000	79567	1638969		
	max 8 000 mm	CW 75 - specialmål	291037*			
						1 bundt (8 stk.)
						Stort bundt (96 stk.)
Profil CW 100 - Stolpe						
	2 600 mm	CW 100 - 2 600	79557	1416631	0,6×98,8×49×47 mm	0,93
	3 000 mm	CW 100 - 3 000	79558	1416632		
	3 500 mm	CW 100 - 3 500	79559	1416633		
	4 000 mm	CW 100 - 4 000	79565	1522021		
	5 000 mm	CW 100 - 5 000	79568	1638970		
	6 000 mm	CW 100 - 6 000	79569	1638971		
	max 8 000 mm	CW 100 - specialmål	291046*			
						1 bundt (8 stk.)
						Stort bundt (64 stk.)

* Dette er en skaffevare, leverings ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

CE Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede, lyd- og brandtestet efter gældende europæiske standarder.


Stålprofiler kan leveres på specialmål/fixmål. Ring venligst for yderligere oplysninger om pris, mængde og leveringstid. +45 39 69 89 07.



fermacell™ Stolper

Godstykkelsen er 0,60 mm og letter montagen betydeligt samt væggens stabilitet øges.

Tilbehør findes fra side 39

Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed	
Profil CW 125 - Stolpe							
	3 000 mm	CW 125 - 3 000	79560	1416634	0,6 × 123,8 × 49 × 47 mm	1,09	1 bundt (8 stk.)
	4 000 mm	CW 125 - 4 000	79561	1416635			
	5 000 mm	CW 125 - 5 000	291051	1883052			
	6 000 mm	CW 125 - 6 000	291050	1883053			
	max 8 000 mm	CW 125 - specialmål	291054*				Stort bundt (64 stk.)
Profil CW 150 - Stolpe							
	3 000 mm	CW 150 - 3 000	291060*	1877358	0,6 × 148,8 × 49 × 47 mm	1,09	1 bundt (8 stk.)
	4 000 mm	CW 150 - 4 000	291058*	1877360			
	max 8 000 mm	CW 150 - specialmål	291061*				Stort bundt (48 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

CE Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede, lyd- og brandtestet efter gældende europæiske standarder.







fermacell™ Top- & bundskinner

Top- og bundskinner der passer til CW og UA stolperne.

Tilbehør findes fra side 39

Standard flange 40 mm

	Længde	Benævnelse	Artikel- nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil UW 50 - Skinne							
	4 000 mm	UW 50/40 - 4 000	79570	1416637	0,6×50×40×40 mm	0,58	1 bundt (8 stk.)
							Stort bundt (160 stk.)
Profil UW 75 - Skinne							
	4 000 mm	UW 75/40 - 4 000	79572	1416638	0,6×75×40×40 mm	1,06	1 bundt (8 stk.)
							Stort bundt (120 stk.)
Profil UW 100 - Skinne							
	4 000 mm	UW 100/40 - 4 000	79574	1416639	0,6×100×40×40 mm	0,81	1 bundt (8 stk.)
							Stort bundt (80 stk.)
Profil UW 125 - Skinne							
	4 000 mm	UW 125 - 4 000	79576	1416641	0,6×125×40×40 mm	0,88	1 bundt (8 stk.)
							Stort bundt (60 stk.)
Profil UW 150 - Skinne							
	4 000 mm	UW 150 - 4 000	291116*	1877356	0,6×150×40×40 mm	0,88	1 bundt (8 stk.)
							Stort bundt (60 stk.)

* Dette er en skaffevare, leverings ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

CE Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede, lyd- og brandtestet efter gældende europæiske standarder.





fermacell™ Top- & bundskinner

Top- og bundskinner der passer til CW og UA stolperne.

Tilbehør findes fra side 39

Høj flange 60 mm

	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil UW 50 - Skinne							
	4 000 mm	UW 50/60 - 4 000	79571	1522022	0,6×50×60×60 mm	0,92	1 bundt (4 stk.)
							Stort bundt (160 stk.)
Profil UW 75 - Skinne							
	4 000 mm	UW 75/60 - 4 000	79573	1522023	0,6×75×60×60 mm	1,06	1 bundt (4 stk.)
							Stort bundt (120 stk.)
Profil UW 100 - Skinne							
	4 000 mm	UW 100/60 - 4 000	79575	1522024	0,6×100×60×60 mm	1,19	1 bundt (4 stk.)
							Stort bundt (80 stk.)

* Dette er en skaffevare, leverings ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

CE Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede, lyd- og brandtestet efter gældende europæiske standarder.


Selvklebende polyethenstrimmel

	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Selvklebende polyethenstrimmel til 50 mm skinner							
	30 000 mm	Polyethen	79593	1456737	4 x 45 mm	1,1	30 m
Selvklebende polyethenstrimmel til 75 mm skinner							
	30 000 mm	Polyethen	79594	1456738	4 x 70 mm	1,6	30 m
Selvklebende polyethenstrimmel til 100/125/150 mm skinner							
	30 000 mm	Polyethen	79595	1456739	4 x 95 mm	2,0	30 m

fermacell™ Top- teleskopprofiler



Teleskopprofiler til optagelse af nedbøjninger op til maks. 100 mm.

Til 60 mm teleskopering

	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB-nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
NYHED! Profil UWTx 75-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWTx 75-60 1.5	291163	2102471	2500×75×1,5 mm	4,8	1 bundt (4 stk.)
NYHED! Profil UWTx 100-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWTx 100-60 1.5	291164	2102476	2500×100×1,5 mm	5,1	1 bundt (4 stk.)
NYHED! Profil UWTx 125-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWTx 125-60 1.5	291165*	2102477	2500×125×1,5 mm	5,4	1 bundt (4 stk.)
NYHED! Profil UWTx 150-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWTx 150-60 1.5	291166*	2102478	2500×150×1,5 mm	5,6	1 bundt (4 stk.)

* Dette er en skaffevare, leverings ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

Til 60 mm teleskopering





	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB-nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil UWT 75-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWT 75-60 1.0	291130	1863393	2500×75×1,0 mm	2,7	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 100-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWT 100-60 1.0	291134	1863395	2500×100×1,0 m	2,9	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 125-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWT 125-60 1.0	291138	1863396	2500×125×1,0 mm	3,1	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 150-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWT 150-60 1.0	291123*	1863397	2500×150×1,0 mm	3,3	1 bundt (4 stk.)

* Dette er en skaffevare, leverings ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

fermacell™ Top- teleskopprofiler

Teleskopprofiler til optagelse af nedbøjninger op til maks. 100 mm.

Til 100 mm teleskopering

Længde	Benævnelse	Artikel- nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed	
Profil UWT 75-100 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWT 75-100 2.0	291131*	1863399	2500×75×2,0 mm	6,6	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 100-100 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWT 100-100 2.0	291135	1863400	2500×100×2,0 mm	7,0	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 125-100 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWT 125-100 2.0	291139	1863401	2500×125×2,0 mm	7,4	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 150-100 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWT 150-100 2.0	291125*	1863402	2500×150×2,0 mm	7,8	1 bundt (4 stk.)

* Dette er en skaffevare, leverings ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

CE Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede, lyd- og brandtestet efter gældende europæiske standarder.



fermacell™ Forstærkningsstolper

Ved plademontage i forstærket stål, skal der benyttes skruer med borespids.

Vinkler og montagesæt findes på næste side

	Længde	Benævnelse	Artikel- nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
UA 50 · Forstærkningsstål							
	3 000 mm	UA 50 - 3 000	79533*	1547945	2,0×48,8×40×40 mm	1,77	1 bundt (4 stk.)
	4 000 mm	UA 50 - 4 000	79534*	1547947			Stort bundt (96 stk.)
UA 75 · Forstærkningsstål							
	3 000 mm	UA 75 - 3 000	79587	1547948	2,0×73,8×40×40 mm	1,99	1 bundt (4 stk.)
	4 000 mm	UA 75 - 4 000	79588	1547949			Stort bundt (100 stk.)
UA 100 · Forstærkningsstål							
	3 000 mm	UA 100 - 3 000	79535	1547950	2,0×98,8×40×40 mm	2,49	1 bundt (4 stk.)
	4 000 mm	UA 100 - 4 000	79536	1547951			Stort bundt (80 stk.)
UA 125 · Forstærkningsstål							
	3 000 mm	UA 125 - 3 000	79537*	1548780	2,0×123,8×40×40 mm	2,87	1 bundt (4 stk.)
	4 000 mm	UA 125 - 4 000	79538*	1548781			Stort bundt (60 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

CE Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede, lyd- og brandtestet efter gældende europæiske standarder.



fermacell™ Forstærkningsstolper

Ved plademontage i forstærket stål, skal der benyttes skruer med borespids.

Vinkler og montagesæt

Forbrug	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. stk	Enhed
Vinkel til forstærkningsstål UA 50						
	Pr. længde profil 2 stk.	Vinkel	79540*	1548775	2,0 × 40 × 50 × 80 mm	0,09 1 kasse (100 stk.)
Vinkel til forstærkningsstål UA 75/100						
	Pr. længde profil 2 stk.	Vinkel	79532	1547956	2,0 × 65 × 50 × 80 mm	0,17 1 kasse (50 stk.)
Vinkel til forstærkningsstål UA 100/125/150						
	Pr. længde profil 2 stk.	Vinkel	79541	1548776	2,0 × 90 × 50 × 80 mm	0,30 1 kasse (20 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

Forbrug	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. stk	Enhed
Montagesæt til forstærkningsstål UA 50/75/100						
	Pr. længde profil 4 stk.	Montagesæt	79531	1547955	M 8 × 20 mm	2,1 1 kasse (100 stk.)



Tilbehør til

fermacell™ Stålsystem

Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
--------	------------	----------------	-----------	-------------	-----------------	-------

Profil LWI 90 - hjørnestolpe						
	2 500 mm	LWI 90 - 2500	79580*	1416729	0,6 × 60 mm	1 bundt (10 stk.)
	3 000 mm	LWI 90 - 3000	79581	1416730		
	3 500 mm	LWI 90 - 3500	79582	1416735		
	4 000 mm	LWI 90 - 4000	79583*	1548060		

Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
--------	------------	----------------	-----------	-------------	-----------------	-------

Magic Corner							
	75 000 mm	Magic Corner 1RL. = 7,5 m	79592	1416904	1,0 × 65,5 mm	0,08	1 stk.

* Dette er en skaffevarer, leverings ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Beregnet til godstykkelse	Enhed
------------	----------------	-----------	---------------------------	-------

Fikseretang					
	Fikseretang	79549	1548061	Op til 0,6 mm	1 stk.

Ståklipper					
	Ståklipper	79599	1469252	Op til 0,6 mm	1 stk.
	Klinge - løs	79530	1548782		

Tips & tricks

Lim

Doseringen kan varieres alt efter tykkelse på den anvendte fibergips.

Det vil sige, hvis du bruger 10 eller 12,5 mm fibergips skal du bruge fugespidsen som den er, men anvender du fx 15 mm kan du skære af fugespidsen som vist på billede 2, og der doseres mere lim til pladen. Til 18 mm fibergips kan hele den øverste del af fugespidsen skæres af som vist på billede 3.



Billede 1



Billede 2



Billede 3

Stål

Vidste du, at man SKAL bruge fermacell stål og stenuld for at opfylde visse brandkrav?




Høj bæreevne med fibergips

En enkelt skrue i 12,5 mm fermacell kan bære op til 30 kg, og en skrue med plug kan bære op til 50 kg.



HUSK at du kan bestille varer direkte på:
order-dk@jameshardie.com



HardieWindbreaker™ board

HardieWindbreaker™ boards i fibercement er yderst velegnede som vind- og midlertidige facadeplader ved både nybyggeri og renoveringsopgaver. Pladerne opfylder de gældende brandkrav til facade og sikrer samtidig en tæt løsning, der kan stå uafdækket i helt op til 12 måneder.

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m²	kg*	kg
9	2400	1200	5000021	2061767	40	115,2	1596	37,9
	2700		5000022	2061768	35	113,4	1536	42,5
	3000		5000023	2061770		126	1719	47,4

* Se venligst ordrebekræftelse for nøjagtig pallevægt.


Tilbehør findes s.54

Skruer findes s.53

Profil er findes fra næste side

VÆRS GO! ENDELIG EN 100% GENNEMTESTET VINDPLADE!

- VIND**
Vindtæt og kan modstå vindbelastninger på op til 1,9 kPa
- GARANTI**
15 års særskilt garanti
- EKSPONERING**
12 måneders eksponeringsgaranti
- STATIK**
Kan anvendes statisk til optagelse af vindlast
- VAND**
Vandtæt facadeløsning
- ILD**
A2-s1, d0 ubrændbart materiale, godkendt til beklædningsklasse K, 10
- JORD**
Indeholder ingen skadelige salte eller andre farlige stoffer



Z-Profil, til HardieWindbreaker™ board

Galvanisrede profiler til ikke-understøttede vandrette samlinger i etageadskillelse mv.

Format i mm		Artikel-	EAN	DB	Mængde	Vægt	
Længde	Tykkelse	nummer	nummer	nummer	pr. bundt	pr. meter i kg	pr. bundt i kg
2400	0,6	6060003	4007548024938	2061760	5	0,37	4,44



h-Profil, til HardieWindbreaker™ board

Galvanisrede profiler til ikke-understøttede vandrette samlinger.

Format i mm		Artikel-	EAN	DB	Mængde	Vægt	
Længde	Tykkelse	nummer	nummer	nummer	pr. bundt	pr. meter i kg	pr. bundt i kg
2400	0,6	6060001	4007548024914	2061757	5	0,47	5,64



H-Profil, til HardieWindbreaker™ board

Galvanisrede profiler til ikke-understøttede lodrette samlinger.

Format i mm		Artikel-	EAN	DB	Mængde	Vægt	
Længde	Tykkelse	nummer	nummer	nummer	pr. bundt	pr. meter i kg	pr. bundt i kg
2400	0,6	6060002	4007548024921	2061758	5	0,53	6,36



HardiePlank® facadebrædder

HardiePlank® facadebrædder giver træets naturlige skønhed, men lavet af uforgængelig fibercement og kræver næsten ingen vedligeholdelse.

ColourPlus™ Technology

Tilbehør findes fra s.54

Format i mm			Pr. palle		Farve	Pr. plank
Længde	Bredde	Tykkelse	stk.	m²*	ca. kg	kg
3600	180	8	84	54,4	622	Standardfarve
						Specialfarve
						7,4

* 45,4 m² ved klinkbeklædning med 30 mm overlap.

HardiePlank® Træstruktur



Standardfarver

Farve	Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer
	Sort	MB	5951220
	Antracitgrå	AY	5420122
	Koksgrå	IG	5921220
	Espresso	RE	5460122
	Lysgrå	LM	5841220
	Skifergrå	GS	5510122
	Perlegrå	PG	5480122
	Hvid	AW	5671220

Specialfarver ¹⁾

Farve	Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer
	Gråbrun	MT	5761220
	Gråbeige	CS	5751220
	Creme	SC	5691220
	Kastanjebrun	CB	5891220
	Antikrød	TR	5911220
	Barkbrun	TB	5771220
	Lysbrun	KB	5711220
	Gråblå	BB	5851220
	Aftenblå	EB	5861220
	Mintgrøn	MS	5801220
	Mosgrøn	HM	5791220
	Støvgrøn	SG	5811220
	Beige	WC	5681220

¹⁾ Længere leveringstid

HardiePlank® Glat



Standardfarver

Farve	Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer
	Sort	MB	5951620
	Antracitgrå	AY	5420162
	Lysgrå	LM	5841620
	Hvid	AW	5670162

Specialfarver ¹⁾

Farve	Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer
	Koksgrå	IG	5921620
	Skifergrå	GS	5510162
	Perlegrå	PG	5480162
	Espresso	RE	5460162
	Gråbrun	MT	5761620
	Gråbeige	CS	5751620
	Creme	SC	5691620
	Kastanjebrun	CB	5891620
	Antikrød	TR	5911620
	Barkbrun	TB	5771620
	Lysbrun	KB	5711620
	Gråblå	BB	5851620
	Aftenblå	EB	5861620
	Mintgrøn	MS	5801620
	Mosgrøn	HM	5791620
	Støvgrøn	SG	5811620
	Beige	WC	5681620

¹⁾ Længere leveringstid



HardiePanel® facadeplader


HardiePanel® facadeplader giver enhver facade et karakteristisk udseende. Fibercementpladerne er holdbare og kræver næsten ingen vedligeholdelse.

ColourPlus™ Technology

Tilbehør findes fra s.54

Format i mm			Pr. palle		Farve	Pr. plade
Længde	Bredde	Tykkelse	stk.	m²	ca. kg	kg
3050	1220	8	25	93	1 043	Standardfarve
						Specialfarve
						41,7

HardiePanel® Træstruktur



Standardfarver

Farve	Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer
	Sort	MB	5953820
	Antracitgrå	AY	5420382
	Koksgrå	IG	5923820
	Lysgrå	LM	5843820
	Hvid	AW	5673820

Specialfarver ¹⁾

Farve	Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer
	Skifergrå	GS	5510382
	Perlegrå	PG	5480382
	Espresso	RE	5460382
	Gråbrun	MT	5763820
	Gråbeige	CS	5753820
	Creme	SC	5693820
	Kastanjebrun	CB	5893820
	Antikrød	TR	5913820
	Barkbrun	TB	5773820
	Lysbrun	KB	5713820
	Gråblå	BB	5853820
	Aftenblå	EB	5863820
	Mintgrøn	MS	5803820
	Mosgrøn	HM	5793820
	Støvgrøn	SG	5813820
	Beige	WC	5683820

¹⁾ Længere leveringstid

HardiePanel® Glat



Standardfarver

Beskrivelse	Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer
	Sort	MB	5953520
	Antracitgrå	AY	5420352
	Koksgrå	IG	5923520
	Lysgrå	LM	5843520
	Hvid	AW	5673520

Specialfarver ¹⁾

Beskrivelse	Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer
	Skifergrå	GS	5510352
	Perlegrå	PG	5480352
	Espresso	RE	5460352
	Gråbrun	MT	5763520
	Gråbeige	CS	5753520
	Creme	SC	5693520
	Kastanjebrun	CB	5893520
	Antikrød	TR	5913520
	Barkbrun	TB	5773520
	Lysbrun	KB	5713520
	Gråblå	BB	5853520
	Aftenblå	EB	5863520
	Mintgrøn	MS	5803520
	Mosgrøn	HM	5793520
	Støvgrøn	SG	5813520
	Beige	WC	5683520

¹⁾ Længere leveringstid

HardieTrim™ NT3™ til HardiePlank® facadebrædder

Den flotte afslutning i fibercement, der giver det klassiske skandinaviske look til dit hus.

Afslutningsliste 90 mm




Format i mm			Pr. palle			Vægt pr.
Bredde	Længde	Tykkelse	stk.	lbm.	kg	stk. i kg
90	3 655	25	60	219,30	564	9,4
Farve		Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer		
	Hvid	AW	5671402	1942401		
	Sort	MB	5951402	1942402		

Afslutningsliste 140 mm



Format i mm			Pr. palle			Vægt pr.
Bredde	Længde	Tykkelse	stk.	lbm.	kg	stk.i kg
140	3 655	25	32	116,96	480	15
Farve		Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer		
	Hvid	AW	5671422	1942403		
	Sort	MB	5951422	1942404		




Opstartsprofil, til HardiePlank® facadebrædder

Perforeret stål, hvidlakeret.

Sikrer korrekt ventilation af facaden og giver automatisk den rette hældning ved klinkbeklædning. Beskytter samtidig i mod gnavere og insekter.

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Mængde pr. bundt	Vægt	
Størrelse	Længde	Tykkelse				pr. meter i kg	pr. bundt i kg
25	3000	0,6	6053010	1942895	5	0,29	4,35



Ventilationsprofil til HardiePlank® facadebrædder og HardiePanel® facadeplader


Sikrer korrekt ventilation af facaden og anvendes i toppen eller som sokkelprofil. Sikrer effektivt i mod insekter og gnavere.

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Mængde pr. bundt	Vægt	
Størrelse	Længde	Tykkelse				pr. meter i kg	pr. bundt i kg
25	3000	0,6	6053011	1942896	5	0,29	4,95

Hard Coat profiler

Aluminiums profiler udviklet til James Hardie® facadeløsninger. Profilerne er udført i en hård silkemat Hard Coat overflade, for bedre holdbarhed og et flot minimalistisk look.

Indvendig hjørneprofil



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,27	4,05



Standardfarver Hard Coat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Sort	6059551	1990580
Koksgrå / Antracitgrå	6059241	1990579
Lysgrå / Perlegrå	6058431	1990578
Hvid	6056721	1990577

Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes	6059841

Udvendig hjørneprofil



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,41	6,20



Standardfarver Hard Coat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Sort	6059550	1990576
Koksgrå / Antracitgrå	6059240	1990575
Lysgrå / Perlegrå	6058430	1990646
Hvid	6056720	1990645

Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes	6059840

Endeprofil



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,17	2,60


Standardfarver Hard Coat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Sort	6059552	1990596
Koksgrå / Antracitgrå	6059242	1990595
Lysgrå / Perlegrå	6058432	1990592
Hvid	6056722	1990573

Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes	6059842

T-Samle profil



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,24	3,60

Standardfarver Hard Coat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Sort	6059556	1990618
Koksgrå / Antracitgrå	6059246	1990617
Lysgrå / Perlegrå	6058436	1990616
Hvid	6056726	1990614



Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes	6059843

Hard Coat profiler

Aluminiums profiler udviklet til James Hardie® facadeløsninger. Profilerne er udført i en hård silkemat Hard Coat overflade, for bedre holdbarhed og et flot minimalistisk look.

Vandret lysningsprofil



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,45	6,75


Standardfarver Hard Coat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
 Sort	6059553	1990604
 Koksgrå / Antracitgrå	6059243	1990600
 Lysgrå / Perlegrå	6058433	1990599
 Hvid	6056723	1990598

Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes	6059844

Sålbænk



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,41	6,20



Standardfarver Hard Coat

Farve		Artikel-nummer	DB nummer
	Sort	6059555	1990613
	Koksgrå / Antracitgrå	6059245	1990612
	Lysgrå / Perlegrå	6058435	1990611
	Hvid	6056725	1990610

Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes	6059846

Lodret lysningsprofil



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,35	5,25


Standardfarver Hard Coat

Farve		Artikel-nummer	DB nummer
	Sort	6059554	1990609
	Koksgrå / Antracitgrå	6059244	1990607
	Lysgrå / Perlegrå	6058434	1990606
	Hvid	6056724	1990605

Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes	6059845

Vandnæse



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.
i mm	mm	pr. bundt	meter kg bundt kg
3000	0,8	5	0,21 3,15

Standardfarver Hard Coat

Farve		Artikel-nummer	DB nummer
	Sort	6059557	1990622
	Koksgrå / Antracitgrå	6059247	1990621
	Lysgrå / Perlegrå	6058437	1990620
	Hvid	6056727	1990619

Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes	6059847



ColourPlus™ kantforsegler

Til alle åbne/afskårne ender og kanter,
samt mindre reparationer på op til 6 mm.

Mængde l	Dåser/ Kasse	Rækkeevne	Farve
0,5	11	10 m² pr. l.	Standardfarve
			Specialfarve

Standardfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
Sort	MB	5300149	1942494
Antracitgrå	AY	5300423	1990879
Koksgrå	IG	5300136	1942493
Espresso	RE	5300426	1990882
Skifergrå	GS	5300425	1990880
Lysgrå	LM	5300138	1942492
Perlegrå	PG	5300424	1990881
Hvid	AW	5300148	1942490

Specialfarver

Farve		Artikel- nummer	DB nummer	
	Creme	SC	5300144	1990884
	Kastanjebrun	CB	5300131	1990896
	Antikrød	TR	5300147	1990883
	Lysbrun	KB	5300137	1990886
	Gråbeige	CS	5300132	1990887
	Gråbrun	MT	5300139	1990888
	Barkbrun	TB	5300146	1990889
	Gråblå	BB	5300130	1990894
	Aftenblå	EB	5300134	1990895
	Mintgrøn	MS	5300140	1990892
	Mosgrøn	HM	5300135	1990891
	Støvgrøn	SG	5300145	1990893
	Beige	WC	5300150	1990885



James Hardie™ Facadeskruer

Facadeskruerne er farvetilpasset til vores produkter så de fremstår så neutralt som muligt.

	Størrelse i mm ø × længde	Kollistørrelse Pakker á stk.	Farve	Forbrug pr. m ² c/c 400 mm	c/c 600 mm
James Hardie™ facadeskrue 4,8 × 30 mm – Rustfri A2 · Torx 20 (Forboring nødvendig)					
	4,8 × 30	250	Standardfarve	19 stk.	13 stk.
			Specialfarve*		

* 14 dages levering på specialfarver.

Standardfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
 Sort	MB	6059593	2000338
 Antracitgrå	AY	6059594	2000340
 Koksgrå	IG	6059595	2000341
 Espresso	RE	6059599	2000346
 Skifergrå	GS	6059597	2000344
 Lysgrå	LM	6059596	2000343
 Perlegrå	PG	6059598	2000345
 Hvid	AW	6059592	2000337

	Størrelse i mm ø × længde	Kollistørrelse Pakker á stk.	Farve	Forbrug pr. m ² c/c 400 mm	c/c 600 mm
James Hardie™ facadeskrue 4,8 × 39 mm – Rustfri A2 · Torx 20 (Forboring nødvendig)					
	4,8 × 39	250	Standardfarve	19 stk.	13 stk.
			Specialfarve*		

* 14 dages levering på specialfarver.

Standardfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
 Sort	MB	6059614	2000389
 Antracitgrå	AY	6059615	2000392
 Koksgrå	IG	6059616	2000393
 Espresso	RE	6059620	2000424
 Skifergrå	GS	6059618	2000405
 Lysgrå	LM	6059617	2000403
 Perlegrå	PG	6059619	2000422
 Hvid	AW	6059613	2000387



James Hardie™ Facadeskruer med borespids og vinge

Facadeskruerne er specialudviklet til fibercement og er forsynet med pilespids og fræsevinge der gør forboring overflødig, samt sikrer korrekt montage. Hovedet er pulverlakeret og farvetilpasset til vores facadeprodukter.


	Størrelse i mm ø × længde	Kollistørrelse Pakker á stk.	Farve	Forbrug pr. m² c/c 400 mm	c/c 600 mm
James Hardie™ facadeskrue 4,8×38 – Rustfri A2 · Torx 20, med borespids og vinge.					
	4,8×38	75**	Standardfarve	19 stk.	13 stk.
		250	Standardfarve		
			Specialfarve*		

* 14 dages levering på specialfarver.
** Fåes ikke i specialfarve.

Standardfarver

Farve		Farvekoder	Pakker á 75 stk.		Pakker á 250 stk.	
			Artikel nummer	DB nummer	Artikel nummer	DB nummer
	Sort	MB	6059566	1943724	6059572	2000291
	Antracitgrå	AY	6059570	1997807	6059573	2000292
	Koksgrå	IG	6059565	1943723	6059574	2000295
	Espresso	RE	*		6059578	2000302
	Skifergrå	GS	*		6059576	2000299
	Lysgrå	LM	6059564	1943722	6059575	2000298
	Perlegrå	PG	*		6059577	2000301
	Hvid	AW	6059563	1943720	6059571	2000290

* Denne farve endnu ikke en mulighed.



James Hardie™ Montageskruer

Montageskruer til skjult montage af HardiePlank® facadebrædder er special udviklet til klinkbeklædning i fiberce-ment. Til hurtig og sikker montage uden at skulle bore for. Fåes kun i grå.

	Størrelse i mm ø × længde	Kollistørrelse Pakker á	Mængde stk.	Forbrug pr. m ²		Artikel- nummer	DB nummer
				c/c 400 mm	c/c 600 mm		

James Hardie™ montageskrue – Til Skjultmontage på træ · Torx 15

	3,9-4,8×38	125 stk.	125	19 stk.	13 stk.	6059634	2000463
---	------------	-----------------	-----	---------	---------	---------	---------

James Hardie™ montageskrue – Til Skjultmontage på træ · Krydskærv **båndet**

	3,9-4,8×38	20 bånd	500	19 stk.	13 stk.	6059635	2000470
--	------------	----------------	-----	---------	---------	---------	---------

	Størrelse ø × længde	Kollistørrelse Pakker á	Mængde stk.	Forbrug pr. m ²		Artikel- nummer	DB nummer
				c/c 400 mm	c/c 600 mm		

James Hardie™ montageskrue – Til Skjultmontage på stål · Krydskærv

	4,2×30	125 stk.	125	19 stk.	13 stk.	6059636	2000473
---	--------	-----------------	-----	---------	---------	---------	---------

James Hardie™ montageskrue – Til Skjultmontage på stål · Krydskærv **båndet**

	4,2×30	20 bånd	500	19 stk.	13 stk.	6059637	2000475
---	--------	----------------	-----	---------	---------	---------	---------

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

JAMES HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

AESTUVER®
BRANDBESKYTTELSE

LOGISTIK &
SERVICE



Tilbehør

For at gøre montagen af din James Hardie facade så enkel som muligt, har vi udviklet div. tilbehør til en perfekt færdiggørelse.


Størrelse		Kollistørrelse / beskrivelse		Artikel-	DB
Længde i m	Bredde i mm	Tykkelse i mm		nummer	nummer

EPDM Bånd – Gummi

	25	60	0,75	20 ruller pr. karton Sort	5300153	1942496
		100		12 ruller pr. karton Sort	5300151	1990897

Størrelse i mm	Materiale	Kollistørrelse / beskrivelse	Artikel-	DB
Tykkelse			nummer	nummer

HardieClip™ forstærknings beslag

	0,5	Stål	Pose á 100 stk. 10 poser pr. pakke.	5300156	1942447
--	-----	------	--	---------	---------

Enhed	Kollistørrelse / beskrivelse	Artikel-	DB
		nummer	nummer

Gecko Gauge Bræddeholder til HardiePlank® facadebrædder

	Sæt	Letter montage arbejdet og sikrer korrekt overlap hver gang! Sæt á 2 stk.	5000015	1942442
---	-----	---	---------	---------

Enhed	Kollistørrelse / beskrivelse	Artikel-	DB
		nummer	nummer

HardieGuillotine™ Håndklipper

	1 stk.	Tilpasning af HardiePlank® uden støvgener Kasse á 1 stk.	5300157	1942440
---	--------	---	---------	---------

Størrelse i mm	Enhed	Kollistørrelse / beskrivelse	Artikel-	DB
			nummer	nummer

HardieBlade™ Savklinge

	160	1 stk.	Specialdesignet klinge til minimering af støv. Passer til de fleste elektriske rundsav på markedet.	5300163	1942434
	190			5300164	1942435
	254			5300165	1990898
	305		Pakke á 1 stk.	5300166	1990899

Størrelse	Enhed	Kollistørrelse / beskrivelse	Artikel-	EAN	DB
			nummer	nummer	nummer

HardieTape™ tætningsbånd

	50 mm x 25 m	1 pakke	Selvklæbende tape til forsegling af samlinger. Pakke á 24 ruller	6060004	5900422068884	2061765
---	--------------	---------	--	---------	---------------	---------



FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

JAMES HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

AESTUVER®
BRANDBESKYTTELSE

LOGISTIK &
SERVICE



Aestuver® Brandbeskyttelsesplader

Cementbundne, glasfiberarmerede plader, der anvendes til 1-lags brandbeskyttelse i indvendig og udendørs miljø.

Tilbehør findes fra næste side

Format i mm			Beskrivelse	Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde				stk.	m²	kg*	kg**
15	2 600	1 250	Retkantede plader.	8001500	1693363	25	81,25	1 020	39
20	2 600	1 250		8002000	1693367	20	65	1 020	48,8
25	2 600	1 250		8002500	1693368	18	58,5	1 100	58,5
30	2 600	1 250		8003000	1693369	15	48,75	1 120	71,5
40	2 600	1 250		8004000	1693370	12	39	1 135	91

* Den præcise pallevægt fremgår af ordrebekræftelsen.

** Ved 7% pladefugtighed.

Det er muligt at bestille 10, 12, 50 og 60 mm pladetykkelse og pladerne fås også i 3 000 mm længde. Ring venligst +45 3969 8907 for yderligere info om specialmål og leveringstid.



Tilbehør til Aestuver® Brandbeskyttelsesplader

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Reparationsmørtel

	8,5 kg	Spand á 8,5 kg	9703075	1693298	–	1 spand
---	---------------	----------------	---------	---------	---	---------

Størrelse	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
-----------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Skruer. Anvendes til indklædning af stålkonstruktion med 60 mm Aestuver - til indvendig og udendørs brug

	4,5 × 80 mm	Pakker á 250 stk.	8839967	1693305	Ca. 60 stk.pr. m²	1 pakke
	5,0 × 120 mm	Pakker á 100 stk.	8839968	1693307	Ca. 28 stk.pr. lbm. stålkonstruktion	

Skruer A2. Anvendes til indklædning af stålkonstruktion med 60 mm Aestuver - til indvendig og udendørs brug

	4,5 × 80 mm	Pakker á 250 stk.	8839971	1693315	Ca. 60 stk.pr. m²	1 pakke
	5,0 × 120 mm	Pakker á 100 stk.	8839972	1693318	Ca. 28 stk.pr. lbm. stålkonstruktion	

Størrelse	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
-----------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Powerpanel skruer, rustbeskyttet C4

	3,9 × 35 mm	Pakker á 500 stk.	79120	5241713	15 stk.pr. m²	1 pakke
	3,9 × 50 mm		79122	5349295		

Powerpanel skruer med borespids C4

	3,9 × 40 mm BS	Pakker á 250 stk.	79121	5349294	15 stk.pr. m²	1 pakke
---	-----------------------	-------------------	-------	---------	---------------	---------

FERMACELL®
FIBERGIPSFERMACELL®
POWERPANELFERMACELL®
GULVELEMENTERFERMACELL®
ACOUSTICFERMACELL™
STÅLSYSTEMJAMES HARDIE®
FACADEBEKLÆDNINGAESTUVER®
BRANDBESKYTTELSELOGISTIK &
SERVICE

Logistik og service

Holdbarhed af fermacell®, Aestuver® og James Hardie® tilbehør

Flydende og pulverbaserede byggematerialer ældes med tiden. For at forhindre, at tilbehør, som er udløbet, kommer i omløb, findes her en liste over holdbarhed – gældende fra produktionsdato.

Produkt	Holdbarhed	Opbevaring
fermacell™ Fugespartel	12 Måneder	Tørt og i original indpakning
fermacell™ Finspartel	12 Måneder	Køligt og frostfrit
fermacell™ SK spartel	12 Måneder	Køligt og frostfrit
fermacell™ Klæbemørtel	12 Måneder	Tørt og i original indpakning
fermacell™ Klæbefuge	12 Måneder	Køligt, tørt og frostfrit*
fermacell™ Klæbefuge greenline	12 Måneder	Køligt, tørt og frostfrit*
fermacell™ Gulvelement lim	12 Måneder	Køligt, tørt og frostfrit*
fermacell™ Gulvelement lim greenline	18 Måneder	Køligt, tørt og frostfrit*
fermacell™ Niveau mørtel	6 Måneder	Tørt og frostfrit
fermacell™ Universalgrunder	24 Måneder	Køligt, tørt og frostfrit*
fermacell™ Powerpanel Finspartel	12 Måneder	Køligt og frostfrit
fermacell™ Letmørtel HD	12 Måneder	Tørt og i original indpakning
fermacell™ Armeringsklæber HD	12 Måneder	Køligt, tørt og frostfrit
fermacell™ Armeringsbånd HD	12 Måneder	Køligt, tørt og frostfrit
fermacell™ Niveau granulat	Ubegrænset	Tørt og i original indpakning
Aestuver™ Reparationsmørtel	12 Måneder	Rumtemperatur, tørt
ColourPlus™ Kantforsegler	12 Måneder	Rumtemperatur, tørt og frostfrit

*Kortvarig udsættelse for frost under transport eller opbevaring skader ikke.

Opbevaring

Alle plader skal opbevares tørt. Opbevaring af plader stående kan medføre deforme plader og skader på hjørner.

Stabelhøjde for fermacell®, Aestuver® og James Hardie® paller

Produkt	max. stabelhøjde
fermacell® Fibergips	5 paller
fermacell® Powerpanel HD/H ₂ O	4 paller
fermacell® Gulvelementer	5 paller
fermacell® Gulvelementer med træfiberplade	4 paller
fermacell® H ₂ O Gulvelement	2 paller
Aestuver® Brandbeskyttelsesplader	4 paller
HardiePlank® facadebrædder	15 paller*
HardiePanel® facadeplader	12 paller*
HardieTrim® profiler	20 paller*

*Gælder ikke på byggepladser – her er den anbefalede stabelhøjde max. 5 paller

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Indgåelse af aftaler

- Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og ordrer, medmindre der er truffet anden skriftlig aftale.
- Endelig aftale foreligger først ved James Hardie Denmark filial af James Hardie Europe GmbH (herefter omtalt James Hardie Denmark) ordrebekræftelse.
- Afgivne tilbud, mundtlige udtalelser og garantier fra salgsmedarbejdere før eller i forbindelse med indgåelse af ordrer er kun bindende, hvis de er indeholdt i ordrebekræftelsen. Købers evt. indkøbsbetingelser er ikke en del af aftalen medmindre disse er indeholdt i ordrebekræftelsen.
- Oplysninger, tegninger, billeder, beregninger, tekniske data, vægt-, mål- og ydelsesbeskrivelser indeholdt i prislistes, brochurer, bilag til tilbud og lign. er kun vejledende, medmindre de udtrykkeligt er betegnet som bindende i ordrebekræftelsen.
- James Hardie Denmark's produktoversigt, specifikationer og brochure mv. er ikke bindende for James Hardie Denmark og kan når som helst ændres uden varsel. Prøver er kun typeprøver. James Hardie Denmark kan derfor ikke påtage sig ansvaret at levere varer, der i alle henseender svarer til prøver herpå. Al bistand fra James Hardie Denmark til køber eller tredjemand med teknisk rådgivning og anden service af enhver art ydes vederlagsfrit og uden ansvar for James Hardie Denmark uanset om der måtte være fejl begået af James Hardie Denmark medarbejder.

2. Priser

- Alle priser er nettopriser excl merværdiafgift og evt. andre offentlige afgifter.
- Evt. andre omkostninger ved leverancen (så som havneafgift, overlige dagspenge, stadenpenge, forbindelses- og vejningsgebyrer, vej- og søafgifter m.v.), emballageomkostninger, gebyr for lån og benyttelse af emballage (fade, sække, kasser, paller, banebeholdere osv.) samt omkostninger til returnering, bortskaffelse eller destruktion af emballage afholdes af køber.

3. Betaling og modregning

- Alle leverancer skal betales netto kontant ved levering, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.
- Evt. kontaktrabat beregnes kun af varens værdi uden tillæg af moms, fragt, emballage og evt. andre ydelser eller tillæg.
- Ved overskridelse beregnes morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser med fakturadato som forfaldsdato.
- Køber er ikke berettiget til at tilbageholde beløb for eventuelle modkrav, som ikke på betalingstidspunktet er anerkendt af James Hardie Denmark.
- Køber er kun berettiget til aftalt rabat, hvis alle forfaldne fakturabeløb fra andre leverancer fra James Hardie Denmark eller koncernforbundne selskaber er betalt.

4. Levering

- Medmindre andet er aftalt sker levering frit på ladvogn på købers lager, købers kundes lager eller angiven byggeplads i henhold til ordrebekræftelsen.
- Levering foregår på lastbil op til 25 tons brutto, og køber er ansvarlig for tilfredsstillende tilkørselsforhold samt nødvendigt mandskab og hjælpemidler til aflæsning.
- Leveringstid angives efter bedste skøn, og er kun vejledende, medmindre den udtrykkeligt er betegnet som fast leveringstidspunkt.
- Såfremt leveringen forsinkes i mere end 4 uger i forhold til oprindeligt aftalt leverings-tidspunkt, kan køber hæve aftalen.
- Køber kan ikke kræve erstatning som følge af forsinkelse, medmindre forsinkelsen overstiger 4 uger, eller der er aftalt et fast leveringstidspunkt, og forsinkelsen kan tilregnes James Hardie Denmark som forsætlig eller groft uagtsomt. Erstatningen kan ikke overstige 1% af varens nettoværdi pr. påbegyndt uge forsinkelsen overstiger 4 uger eller det aftalte leveringstidspunkt, og erstatningen kan højst udgøre 10% af varens nettoværdi. James Hardie Denmark er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder.

5. Reklamation

- Køber skal straks efter modtagelse foretage en undersøgelse af leverancer, herunder kvalitet og mængder samt for evt. transport-skader: (noteres på fragtbrevet).
- Enhver reklamation skal ske straks og skriftligt.

6. Ejendomsforbehold

- Ejendomsretten til de leverede varer tilkommer James Hardie Denmark indtil hele købesummen er betalt.

7. Ansvar for mangler

- Såfremt der foreligger mangler, som James Hardie Denmark er ansvarlig for, er James Hardie Denmark efter eget valg berettiget til at afhjælpe manglerne eller foretage omlevering.
- Købers mangelbeføjelser forudsætter, at køber har reklameret rettidigt, og at køber nøje har overholdt de forskrifter og anvisninger, der er givet af James Hardie Denmark, for de enkelte produkters behandling og montering m.v.
- James Hardie Denmark's ansvar for mangler er begrænset til ovenstående afhjælpning, og James Hardie Denmark har intet ansvar herudover for mangler ved de leverede varer, herunder for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder.
- Eventuel reparation eller omlevering medfører ingen forlængelse af garantiperioden.

8. Produktansvar

- James Hardie Denmark er ansvarlig for de leverede varers eventuelle skadeforvoldelse efter bestemmelserne i lov om produktansvar.
- James Hardie Denmark er ikke ansvarlig for tingskade, driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder, og ansvaret kan ikke overstige DKK. 5 mio.
- Såfremt James Hardie Denmark måtte blive pålagt produkt-ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde James Hardie Denmark skadesløs i samme omfang, som James Hardie Denmark's ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig adicere ved samme domstol, som behandler et eventuelt erstatningskrav rejst mod James Hardie Denmark.
- James Hardie Denmark har tegnet produktansvarsforsikring i anerkendt selskab.

9. Force Majeure

- James Hardie Denmark er ikke ansvarlig, såfremt den manglende opfyldelse skyldes omstændigheder udenfor James Hardie Denmark's kontrol, og som ikke kunne eller burde være taget i betragtning ved aftalens indgåelse, som f.eks. krig, indførsels- eller eksportforbud, arbejdskonflikter, brand og lign.

10. Værneting

- Eventuelle tvister mellem køber og James Hardie Denmark afgøres ved danske domstole efter dansk ret med James Hardie Denmark's hjemsted som værneting.
- I sager om leverancer til byggerier, anerkender James Hardie Denmark dog at sagen skal behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. James Hardie Denmark anerkender endvidere, at krav vedrørende mangler ved en sådan leverance kan gøres gældende mod James Hardie Denmark, såfremt det må anses for godt gjort, at det ikke, eller kun med stor vanskelighed, kan gennemføres mod køber eller efterfølgende købere. James Hardie Denmark er ikke ansvarlig i videre omfang end James Hardie Denmark ville være ansvarlig overfor køber. James Hardie Denmark anerkender dog at kunne sagsøges sammen med køber eller efterfølgende købere til afklaring af parternes indbyrdes forhold.

11. Delvis ugyldighed

Skulle en bestemmelse i nærværende salgs og leveringsbetingelser eller en bestemmelse i øvrige aftaler mellem køber og James Hardie Denmark være eller blive ugyldig, berører dette ikke gyldigheden af alle øvrige bestemmelser eller aftaler.

01/2020. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
Søger du oplysninger, som ikke er i dette dokument, kontakt venligst vores kundeservice!

© 2019 James Hardie Europe GmbH.
™ og ® henviser til ikke-registrerede og registrerede varemærker tilhørende James Hardie Technology Limited og James Hardie Europe GmbH.

James Hardie Denmark filial af James Hardie Europe GmbH

Kirkevej 3, 8751 Gedved
Telefon: +45 39 69 89 07

Info-mail: fermacell-dk@jameshardie.com
Ordre-mail: order-dk@jameshardie.com

www.fermacell.dk
www.jameshardie.dk
www.aestuver.com

fer-030-00002/12.19

